

# CON200

## 电导率/TDS/盐度 便携式水质测试仪



全新设计 握持舒适  
方便轻盈 简易操作



65\*40mm  
LCD背光显示屏



IP67防护等级 机身浮水设计  
一键检视设定状态



### CS3000 电导电极



- 液接界：玻璃镀铂
- 玻璃壳体
- 内置 NTC22KΩ 温度电极
- 量程：0 - 30.0 mS/cm
- 电极常数 K=1.0, 12\*120mm
- 8-pin 接口
- 线长：1m (适用于 CON200, CON500)

- 全新设计，握持舒适，方便轻盈，简易操作
- 65\*40mm，超大LCD背光显示屏
- IP67防尘防水等级，机身浮水设计
- 量程：0.000  $\mu$ S/cm ~ 400.0 mS/cm，量程自动切换
- 可测定  $\mu$ S/cm, mS/cm, TDS(mg/L), 盐度(mg/L), °C
- 一键检视设定状态，包含：电极常数，斜率，以及仪表的各种设定状态
- 任意一点标准液数值输入校正
- HOLD读值锁定功能
- 温度偏移调整
- 50组量测数值存储功能
- 可选择10分钟自动关机功能
- 两节1.5V AAA7号电池，超长电池使用寿命
- 配置CP337操作台便携包

### 规格表

电导率	测量范围	0.000 $\mu$ S/cm ~ 400.0 mS/cm
	分辨率	0.001 $\mu$ S/cm ~ 0.1 mS/cm
	示值误差	$\pm 0.5\%$ F.S.
TDS	测量范围	0.000 mg/L ~ 400.0 g/L
	分辨率	0.001 mg/L ~ 0.1 g/L
	示值误差	$\pm 0.5\%$ F.S.
盐度	测量范围	0.0 ~ 260.0 g/L
	分辨率	0.1 g/L
	测量精度	$\pm 0.5\%$ F.S.
	SAL系数	0.65
温度	测量范围	-10.0 °C ~ 110.0 °C
	分辨率	0.1 °C
	示值误差	$\pm 0.2$ °C
电源	供电电源	2节7号(AAA) 电池
	电池寿命	>500 小时
其它	屏幕	65*40 mm 多行液晶背光屏幕
	保护等级	IP67
	自动关机	10分钟 (可选)
	使用环境	-5°C ~ 60 °C; 相对湿度 < 90%
	数据存储	50组数据
	尺寸	94*190*35mm (W*L*H)
	重量	250g



www.cleaninst.com  
Water Analysis Solutions