

CON500

电导率/TDS/盐度 台式水质测试仪

时尚外观 小巧机身 节省宝贵空间

96*78 mm 超大LCD背光显示屏

一键检视设定状态

可拆卸电极支架 可左右安装
安装电极垂直测量平面



精致小巧，人性化的设计，为您节省最大空间。快速，简单标定，精确测量电导，TDS以及盐度，方便操作，结合高亮度背光照明，CLEAN CON500是您用于实验室，车间，以及学校日常测量工作的理想之选。

- 最新设计，不占空间，方便操作
- 易读取LCD屏幕，带背光
- 快速，简单标定
- 测试范围：**0.000 us/cm-400.0 ms/cm**，自动量程切换
- 单位：**us/cm;ms/cm,TDS(mg/L), Sal((mg/L),°C**
- 一键检视所有设定参数，包含：零点漂移，斜率等
- 原电池式，无需极化，快速测量
- **150组**数据存储
- **10分钟**无操作自动关机
- 可拆卸电极支架，可固定多支电极，与测量平面保持**90度**，安装在左右两边均可。

CS3000 电导电极



- 玻璃镀铂液接口
- 玻璃壳体
- 内置 NTC22KΩ 温度电极
- 量程：0 - 30.0 mS/cm
- 电极常数 K=1.0, 12*120mm
- 8-pin 接口
- 线长：1m (适用于 CON200, CON500)

规格表

电导率	测量范围	0.000 uS/cm ~ 400.0 mS/cm
	分辨率	0.001 uS/cm ~ 0.1 mS/cm
	示值误差	± 0.5% FS
TDS	测量范围	0.000 mg/L ~ 400.0 g/L
	分辨率	0.001 mg/L ~ 0.1 g/L
	示值误差	± 0.5% FS
温度	测量范围	-10.0 °C ~ 110.0 °C
	分辨率	0.1 °C
	示值误差	± 0.2 °C
其它	温湿度	-5 °C ~ 60 °C, 相对湿度 < 90%
	数据存储	150组数据
尺寸	140*210*35mm (W*L*H)	
重量	650g	



www.cleaninst.com
Water Analysis Solutions