

DH200

溶解氢检测仪 / 溶存水素計



Hydrogen Rich Water
富氢水专用



CS6080
溶氢/水素电极



便携式DH200溶解氢检测仪/溶存水素計：
用于测量水素水（富氢水），水素水生成器的溶解氢含量。同时也适用于电解水的还原电位测量。
本产品精确实用，无需校正，电极保用一年。

规格表

溶解氢浓度量测范围	0.000 ~ 2.000 ppm 0 ppb ~ 2000 ppb
电位量测范围	-2000 mV ~ 2000 mV
解析度	0.001 ppm
准确度	±0.002 ppm
供电电源	2节7号 (AAA) 电池
使用环境	-5 °C ~ 60 °C; 相对湿度 < 90%
尺寸	94*190*35 mm (W*L*H)
重量	250 g


功能设定



按 **UNIT** 键单位切换(ppm、ppb),

按 **MODE** 键从浓度模式切换到电位模式

套上电极保护液画面显示值: 0.000 ppm.



显示说明

- 电池电量
- 测量状态稳定图示，其闪烁则表示未稳定
- 读值显示
- ppm, ppb** - 量测模式、单位
- mV** - 电位指示

- MODE** 模式切换
(溶氢浓度模式、电位模式)
- UNIT** 单位切换 (ppm、ppb)
- Re M.** 解除锁定，重新测量
- 在关机状态按该键为开机
在工作状态按该键为开启和关闭背光
在工作状态长按该键为关机