

# 余氯

变送器/控制器



FCL5500



FCL2000  
FCL3000  
FCL5000

| 型号    |              | FCL2000                            | FCL3000 | FCL5000   | FCL5500   |
|-------|--------------|------------------------------------|---------|---|---|
|       | 性质           | 两线制变送器                             |         | 变送器/控制器   |   |
| 余氯    | 测量范围         | 0.000 - 2.000 ppm 0.00 - 20.00 ppm |         |   |   |
|       | 分辨率          | 0.001 ppm, 0.01 ppm / 全量程的 ±2%     |         |   |   |
|       | 测量精度         | 0.1 °C / ± 0.5 °C                  |         |   |   |
|       | 校准点          | 1 点 (0%) 或 2 点 (0% 和 DPD 比对值)      |         |   |   |
|       | 温度范围         | -5.0 ~ +100 °C                     |         |   |   |
| pH 温度 | pH补偿         | _____                              |         | √   |   |
|       | 测量范围         | -10.0~110.0 °C                     |         |   |   |
|       | 分辨率          | 0.1 °C                             |         |   |   |
|       | 测量精度         | ±0.3 °C                            |         |   |   |
| 电流输出  | 温度输入         | 22 K                               |         |   |   |
|       | 温度补偿         | 自动                                 |         |   |   |
|       | 输出范围         | 4 ~ 20 mA(可调)                      |         |   |   |
| 数据接口  | 输出精度         | 1% F.S.                            |         | 有   |   |
|       | 输出负载         | 小于500 Ω                            |         |   |   |
| 开关控制  | RS485        | _____                              |         | 有   |   |
|       | 控制方式         | _____                              |         |   |   |
| 其他参数  | 负载能力         | _____                              |         | 2个SPST继电器   |   |
|       | 清洗/警报继电器     | _____                              |         | 2.5A 230 VAC  |   |
|       | 工作电源         | 24 VDC                             |         | 85 ~ 260 VAC 或 24 VDC   |   |
|       | 环境温度         | 0 ~ 60°C                           |         |   |   |
|       | 环境湿度         | 相对湿度 < 90%                         |         |   |   |
|       | 防护等级         | IP65                               |         |   |   |
|       | 安装方式         | 盘面安装                               |         | 1X 2.5A   |   |
|       | 外形尺寸         | (H×W×D) 108×108×158 mm             |         |   |   |
| 开孔尺寸  | 94.5×94.5 mm |                                    |         |   |   |
| 重量    | 0.5 kg       |                                    |         | 壁挂安装  | 160×188×108 mm  |
|       |              |                                    |         |   | _____   |
|       |              |                                    |         |   | 0.7 kg  |

### CS5520 余氯电极

量程: 0 - 2.000 mg/L, 0 - 20.00 mg/L  
 温度范围: 0 - 50°C  
 敏感膜: 铂金环  
 不含温度传感器  
 外体/长度: SS316L φ13\*120mm

导线: 线长5m, 接线端子  
 三电极法  
 安装: PG13.5螺帽  
 本电极搭配流通槽使用  
 流速: 6 - 10L/h

