

ORP30

氧化还原测试计



4键简易操作 握持舒适 单手完成精确值测量

背光屏幕 多行显示 方便阅读 无操作5分钟自动关机

全系列 1*1.5V AAA 电池 易更换电池和电极

船型浮水设计 IP67防水等级

可以进行抛投水质测量（自动锁定功能）

无限延伸应用范围



CLEAN ORP30 氧化还原测试计

可自行更换的平面白金圆 ORP 电极

ORP量程	-1000 ~ +1000 mV
ORP分辨率	1 mV
ORP精确度	±1 mV
温度测量范围	0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F
使用温度范围	0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F
温度分辨率	0.1°C / 1°F
校正	1 点 (满量程范围内任意点校准)
ORP 电极	CS2930 可更换白金圆平面电极
屏幕	20 * 30 mm 多行液晶显示屏
保护等级	IP67
自动背光	1 分钟
自动关机	5 分钟
电源	1x1.5V AAA7号电池
尺寸	(H×W×D) 185×40×48 mm
重量	95 克

专为测试氧化还原电位而设计的一款产品，拥有她，您能方便地测试和追踪被测物的毫伏值。



www.cleaninst.com
Water Analysis Solutions